



POLIMASTER®

1992年から進化を続ける放射線測定器テクノロジー



放射線測定ウォッチ

PMT208M

**完全防水、積算線量と放射線測定を実現。
パソコンでグラフ表示ができる高機能版。**

コンパクトな腕時計に、マイクロシーベルト単位で表示できるガンマ線検出器を搭載。今現在の放射線量、積算での被ばく線量、時計の機能の3つの機能を搭載。質感の高い高級腕時計タイプです。

特徴

- 高性能なコンパクトGM検出器により、
0.01 $\mu\text{Sv/h}$ から 9999 $\mu\text{Sv/h}$ までの広範囲な測定。
- 今現在の放射線量 $\mu\text{Sv/h}$ と積算線量 mSv を表示。
- アラーム機能、放射線量が一定値を超えると音アラームが作動し、危険を知らせます。
- パソコンへデータ転送。測定データの記録ができます。
- 18ヶ月、動作可能な低消費電流モデル
- 高耐久性、水深100m 完全防水 IP68
- スイス製高級クォーツを採用、
皮ベルト、金属ベルトからお選びいただけます。



アラーム警告

放射線源



赤外線



[®]
POLIMASTER
進化を続ける放射線測定器テクノロジー

放射線測定ウォッチ


PM1208M

仕様

検出器	ガイガーミュラー管
線量等量率(DER)	0.01~9999.99 μ Sv/h
線量等量率(DER)に対するアラーム設定 設定ステップ	0.01~9999.99 μ Sv/h 0.01, 0.1, 1, 10, 100
精度 (DER)	±20%
積算での線量等量(DE)	0.001~9999.999 mSv/h
積算での線量等量(DE)に対するアラーム設定 設定ステップ	0.01~9999.99 mSv/h 0.001, 0.01, 0.1, 1, 10, 100
精度 (DE)	±20%
エネルギー範囲	0.06~1.5 MeV
パソコン通信	赤外線通信 IrDA (57.6kb/s)
時計ムーブメント	Ronda 763
時計精度	±1 秒/時間
動作環境	気温 0~45℃ 湿度 95%(40℃) 以下
防水、防塵	IP68 完全防水
電池	CR2032 リチウムボタン電池
電池の持ち時間 ※ 0.3 μ Sv/h 以下の場合。線量の強さに比例して、 電池寿命は急速に短くなります。	18ヶ月
防水深度	100メートル
大きさ	50 x 45 x 20 mm
重さ (バンドなし)	100g

仕様は、変更になる場合もあります。

IEC 60846 基準



ポリマスター正規販売店

たろうまる株式会社

<http://www.Taroumaru.jp>

〒920-8203 石川県金沢市鞍月5-177 AUBE2

☎ 076-201-8806 FAX 076-201-8624